

Droogtrommel

TD6-30



Droger die uitzonderlijke besparingen oplevert en zeer gebruiksvriendelijk is



Mensen staan voorop

Gecertificeerd ergonomisch ontwerp waarbij de mens centraal staat voor een buitengewone gebruikerservaring

- Pluizenfilter
De horizontale filterlade is zodanig geplaatst dat hij gemakkelijk te bereiken en schoon te maken is, zonder dat u hoeft te bukken
- Grote deuropening voor gemakkelijk in- en uitladen
- Eenvoudige toegang tot vitale onderdelen via voor- en achterzijde voor een vlot onderhoud



Besparingen op lange termijn

Innovatieve functies om tijd en geld te besparen, voor een duurzame leefstijl met uitstekend waterverdampingsrendement per kWh

- Vochtbalans (optioneel)
Hierdoor wordt het droogproces op het juiste moment gestopt om te besparen op energiekosten.



Volledige controle

Volg de prestaties van uw apparaat, waar u ook bent, met One Laundry - de persoonlijke assistent voor het beheer van de hygiëne, het proces en de opbrengsten, zodat u in kunt grijpen en uw bedrijfsprestaties kunt verbeteren (optioneel)



Uitstekende productiviteit

Droog meer was in minder tijd: een baanbrekende verbetering

- Reverserende trommel
Minimaliseert kreuken en droogtijd om een effectieve en gelijkmatige droogprestatie te verkrijgen met 2 volle ladingen per uur



Global Advanced Hygiene

Global Advanced Hygiene-programmapakket* met desinfectie van textiel met beproefde log 6-reductie** via het wasproces, waardoor aan de criteria van alle plaatselijk goedgekeurde normen wordt voldaan

Belangrijkste opties en accessoires

- Aansluiting op boekings-/betaalsysteem of muntmeter
- Roestvrijstalen trommel, roestvrijstalen voorzijde
- Inlaat voor verse lucht
- Uitlaat aan de bovenkant (De bovenafvoer is niet verkrijgbaar voor stoomdrogers)
- Inzetstuk voor het drogen van speciale uitrusting



De getoonde afbeeldingen geven slechts een representatief beeld van het product en variaties zijn mogelijk.

* Programma's beschikbaar in de standaardbibliotheek van alle producten, behalve producten voor specifieke segmenten waar de watertemperatuur niet geregeld kan worden.

** Log 6-reductie is gelijk aan een 99,999% reductie van virale besmettelijkheid. De effectiviteit van het reduceren van SARS-CoV-2 en andere pathogenen in het proces is bevestigd door het Zweedse nationale onderzoeksinstituut RISE, op basis van laboratoriumgegevens van Electrolux Professional.

Belangrijkste specificaties			TD6-30			
Nominale inhoud, vulfactor 1:18	kg/lb		30.5/67.2			
vulfactor 1:22	kg/lb		25/55.1			
Trommelinhoud	liter		550			
Trommeldiameter	mm		913			
Verwarmingalternatieven						
elektriciteit	kW		18.0/24.0/32.0			
gas	BTU/h(kW)		11 2700 (33)			
stoom bij 600-700 kPa	kW		36			
Verbruiksgegevens*			24.0 kW	32.0 kW	Gas	Stoom
Totale tijd bij 25 kg	min		31	23	24	23
Energieverbruik bij 25 kg	kWh		12.29	12.19	13.27	15.24
Verdamping	g/min		409	543	512	550
Energieverbruik kWh/liter verdampt water	kWh/l		0.98	0.98	1.06	1.22

* Bij nominale inhoud 100% katoen bij 50% eerste vocht opgedroogd tot 0%.

Geproduceerd volgens ISO 9001 en ISO 14001.

Gecertificeerd met CB-certificaat voor Laagspanningsrichtlijn en S-markering volgens de Machinerichtlijn.

Beschermingsklasse IP X4D.

Elektrische aansluitingen					
Verwarmings-alternatief	Hoofdspanning alternative	Hz	Verwarmings- vermogen kW	Totaal vermogen kW	Aanbevolen zekering A
Gasverwarming / Stoomverwarming	220-240V 1/1N - 220-480V 3/3N -	50/60 50/60	- -	1.8 1.5	10 10

Stoom- gas- en luchtaansluitingen			TD6-30
Stoom	ISO 7/1-R		1"
Stoomdruk	kPa		100-1000
Stoomverbruik	kg/h		65
Condensaat	ISO 7/1-R		1"
Gas	NG/PG	ISO 7/1-R	1/2"
Gasdruk	Aardgas		2000
			20
Propaan			2800-3700
			28-37
Luchtafvoer	ø mm		200
Maximale luchtstroom			
Elektrisch verwarmd 50 Hz / 60 Hz	m ³ /h		940 / 940
Gasverwarming 50 Hz / 60 Hz	m ³ /h		940 / 940
Stoom 50 Hz / 60 Hz	m ³ /h		1080 / 1080
Maximale statische tegendruk			
Elektrisch verwarmd 50 Hz / 60 Hz	Pa		480 / 950
Gasverwarming 50 Hz / 60 Hz	Pa		420 / 900
Stoom 50 Hz / 60 Hz	Pa		1300 / 1550
Geluidsniveau			
Geluidsvermogen-/drukniveau bij drogen*			
	dB(A)		74/57
Warmteafgifte			
% van geïnstalleerd vermogen, max.			15
Verzendgegevens**			
Verzendvolume	netto, kg		280
	verpakt in kist, m ³		2.80
Afmetingen in mm			
A	Breedte		960
B(a)	Diepte		1365
B(b)	Diepte		1445
C	Hoogte		1855
D			660
E			720
F			170
G			1490
H			200
I			180
J			1560
K			50
L			480
M			580
N			805
1	Bedieningspaneel		
2	Deuropening ø 810 mm		
3	Elektrische aansluitingen		
4	Gasaansluitingen		
5	Aansluiting afvoerlucht		
6	Condensaataansluiting		
7	Stoomaansluiting		
8	Pluizenfilter		

* Geluidsrukniveau gemeten volgens ISO 60704.

** Gemiddelde gegevens. Het verpakte gewicht/de omvang van de zending hangt af van de configuratie. Neem contact op met de afdeling logistiek voor de exacte afmetingen.

